

Nr.	Beskrivelse	Expanded Metal nr	Type	Format mm	Maskeåpning L x K mm	Strenger B x T mm	Material	Vekt pr stk KG	Lysåpning Målt i %
313343	EMC STR.M, AL 2496 A 1250X2800 MM	2496A	Vanlig TS	1250x2800	60.96x25.4	5.82x4.70	Alumin	20,67	54
313342	EMC STR.M, AL 2496/164 A 2500X1250MM	2496A	Vanlig TS	2500x1250	60.96x25.4	5.82x4.70	Alumin	18,46	54
312924	STREKKMET 1280 F 2440 X 1220	1280F	Flatv	2440x1220	30.48x11.72	2.36x1.20	Stål, ubh.	10,84	60
312927	STREKKMET 1576 1000 X 2000	1576	Vanlig TS	1000x2000	38.10x16.93	4.75x3.00	Stål, ubh.	26,4	44
312929	STREKKMET 1576 1500 X 2000	1576	Vanlig TS	1500x2000	38.10x16.93	4.75x3.00	Stål, ubh.	39,6	44
312913	STREKKMET 2074 F 1000 X 2000 FZV	2074F	Flatv	1000X2000	50.80x21.77	4.32x3.00	Stål, galv	16,61	60
312914	STREKKMET 2074 F 1200 X 2000	2074F	Flatv	1200x2000	50.80x21.77	4.32x3.00	Stål, ubh.	18,12	60
312915	STREKKMET 2074 F 1200 X 2000 FZV	2074F	Flatv	1200X2000	50.80x21.77	4.32x3.00	Stål, galv	19,93	60
312916	STREKKMET 2074 F 1200 X 2400	2074F	Flatv	1200x2400	50.80x21.77	4.32x3.00	Stål, ubh.	21,74	60
312917	STREKKMET 2074 F 1200 X 2400 FZV	2074F	Flatv	1200x2400	50.80x21.77	4.32x3.00	Stål, galv	23,91	60
312919	STREKKMET 220 1250 X 1250	220	Finmask	1250x1250	5.84x3.50	0.79x0.60	Stål, ubh.	3,3	55
312909	STREKKMET 2491 1000 X 2285	2491	Vanlig TS	1000x2285	60.96x25.40	6.10x3.00	Stål, ubh.	25,81	52
312910	STREKKMET 2491 1200 X 2285	2491	Vanlig TS	1200x2285	60.96x25.40	6.10x3.00	Stål, ubh.	30,98	52
334225	STREKKMET 2491/77S 1000 X 2000 26x62x3,0x6,0mm			1000x2000	62x26	6x3,0	Stål, ubh.	25,4	52
334226	STREKKMET 2491/77S 1250 X 2500 26x62x3,0x6,0mm			1250x2500	62x26	6x3,0	Stål, ubh.	39,68	52
312905	STREKKMET 2496(77) 1000 X 2000	2496	Vanlig TS	1000x2000	60.96x25.40	6.10x4.50	Stål, ubh.	34,59	52
312904	STREKKMET 2496(77) 1000 X 2000 FZV	2496	Vanlig TS	1000x2000	60.96x25.40	6.10x4.50	Stål, galv	38,05	52
312906	STREKKMET 2496(77) 1300 X 2000	2496	Vanlig TS	1300x2000	60.96x25.40	6.10x4.50	Stål, ubh.	44,96	52
312918	STREKKMET 3394 F 1220 X 2440	3394F	Flatv	1220x2440	85.73x39.32	4.75X2.50	Stål, ubh.	11,83	76
313341	U-STATUS EMC STR.M, AL 602 A 1250 X 1250 MM	602A	Finmask	1250x1250	5.84x3.38	1.17x0.56	Alumin	1,62	31
312923	U-STATUS STREKKMET 1196 2440 X 1220	1196	Vanlig LS	2440x1220	28.58x9.52	1.98x1.20	Stål, ubh.	11,67	58
312925	U-STATUS STREKKMET 1292 1220 X 1525	1292	Vanlig TS	1220x1525	30.48x13.85	4.75x2.50	Stål, ubh.	25	31
312931	U-STATUS STREKKMET 2490F(2489F)1220X2440	2490F	Flatv	1220x2440	60.96x23.44	5.5x4.00	Stål, ubh.	38,7	53
312912	U-STATUS STREKKMET 2491 2000 X 2285	2491	Vanlig TS	2000x2285	60.96x25.40	6.10x3.00	Stål, ubh.	51,63	52
312907	U-STATUS STREKKMET 2496(77) 2440 X 2000	2496	Vanlig TS	2440x2000	60.96x25.40	6.10x4.50	Stål, ubh.	84,39	52
312934	U-STATUS STREKKMET 3092 2440 X 1220	3092	Vanlig LS	2440x1220	76.20x33.86	3.58x3.00	Stål, ubh.	14,79	79
312902	U-STATUS STREKKMET 4593(72) 2440 X 2000	4593	Vanlig TS	2440x2000	114.3x40.64	7.92x4.5	Stål, ubh.	67,2	61
312935	U-STATUS STREKKMET 4898 2440 X 1220	4898	Vanlig TS	2440x1220	121.92x33.86	9.53x4.50	Stål, ubh.	61,65	44
312922	U-STATUS STREKKMET 710 F 1220 X 2440	N0710F	Flatv	1220x2440	85.73x39.32	4.75x3.00	Stål, ubh.	14,70	76

L = Lengste  
lengde  
lysåpning  
(horisontalt)  
K = Korteste  
lengde  
lysåpning  
(vertikalt)

B = Bredde  
på tråd  
T =  
Tykkelse  
på tråd